

## Grundausstattung:

# JETCAM

4.0



<b>Edelstahlhaspel:</b>
1/2" Zoll Wasseranschluss
Wasserfilter
Kugelhahn
Manometer
10" Tablethalterung
Getriebeübersetzung
Abrollbremse
Tragegriffe
Luftreifen
Schienen zum be- und entladen
Halter für Kamerkopf

Optronic GmbH Industriestraße 53 | D-87448 Waltenhofen Tel.: +49 (0)831/ 28885  
contact@optronic.de | www.optronic.de Geschäftsführung: Caroline Riezler  
Sitz: Waltenhofen Amtsgericht Kempten: HRB 15590

<b>Wlan-Steuergerät 4.0</b>
Steuerbar über Tablet mit Sewerlink
Dateneinschreibung
Lichtregulation
Aufzeichnung
Akkustandanzeige
Ortung 512 Hz
Normgerechter Meterzähler

<b>Akku:</b>
Hochleistung Lithium Ionen Akku
Magnet-Netzteil
Laufzeit > 7 h

<b>Kamerakopf:</b>	Inkl. Mugel (Schlagschutz)
Für Nennweiten:	DN 50 - 300
Bogengängig ab:	DN 50
Gehäuse:	Edelstahl, Ø 32 mm, 50mm lang
Auflösung:	560 TV Linien/ PAL
Optik:	Weitwinkel, 145°
Fokus:	Fix
Ausleuchtung:	9 LEDs bis DN 300
Wasserdicht:	IP68 min. 5 bar



Optronic GmbH Industriestraße 53 | D-87448 Waltenhofen Tel.: +49 (0)831/ 28885  
 contact@optronic.de | www.optronic.de Geschäftsführung: Caroline Riezler  
 Sitz: Waltenhofen Amtsgericht Kempten: HRB 15590

<b>Lenkstück:</b>
HD-Schlauch 35 cm, komplett elektronisch konfektioniert
1 x Lenkdüse
Reinigungsdüse ENZ mit 6 x Keramikdüseneinsätze (1,1 bzw. 1,2 mm)
Kamerakopfseitig mit Stecksystem



<b>HD-Schlauch JetCam:</b>
Oberflächengehärteter, sehr abriebfester HD-Schlauch, elektronisch konfektioniert an beiden Seiten
Farbe: Schwarz
Außendecke: synthetisches Gummi mit hoher Abriebbeständigkeit
Arbeitsdruck (WP): 3/8" 180 bar, 1/2" 160 bar
NW 10 (3/8") oder NW 12 (1/2")
Standartlänge 60 m
Für Anwendung in engen Biegeradien hervorragend geeignet

<b>Maße:</b>
Gewicht: ca. 54 kg
Eingefahren: l 63 x b 49 x h 80 cm

Optronic GmbH Industriestraße 53 | D-87448 Waltenhofen Tel.: +49 (0)831/ 28885  
 contact@optronic.de | www.optronic.de Geschäftsführung: Caroline Riezler  
 Sitz: Waltenhofen Amtsgericht Kempten: HRB 15590

## Düsen:



### Wechseldüsenset ENZ

- 6- und 12-strahlige Reinigungsdüse
- 1/2" HRH, KBR und Rotopuls-Rotationsdüse
- Vorstrahldüse inkl. Mugel
- Lenkstück, schraubbar
- Düsenreinigungsset, Pflegeöl, Werkzeug

Ø 40mm 1/2" HRH/KBR/Roto

60 l/min. - 100 Bar

### Düsen für 1/2" Systeme, wechselbar direkt am Lenkstück

Ø 40mm 1/2" HRH-Rotationsdüse

Ø 40mm 1/2" KBR-Rotationsdüse

Ø 40mm 1/2" Rotopuls-Rotationsdüse

### Düse für 3/8" Systeme

Ø 28mm 3/8" HRH 40 l/min. 100 Bar/ inklusive Lenkstück

### Vorstrahldüse

Druck < 90-100 Bar aktiviert

Druck > 90-100 Bar deaktiviert

### HD-Schlauch

20 m 1/2" Verlängerung für HD-Schlauch