



# SC1500 3.0

18.040-xx-2



## Vorteile:

- **Neu:** Minimierte Leckage 10 l/min bei 1000 bar und 13 l/min bei 1500 bar
- Weniger Verschleiss durch Frontschutz
- Hohe Spülstrahlleistungsdichte durch Wasserbremse und Sapphireinsätze
- Geringer Durchfluss durch 2 oder 4 Düsen

## Anwendungsbereich:

- Oberflächenreinigung und Vorbereitung
- Entfernt Altanstriche
- Ablagerungen und Korrosion
- Bearbeiten von Beton

## Spezifikationen:

Produkt (2 oder 4 Einsätze)		 min	 max	ØxL
18.040-B-2	3/8" BSPP	13 l/min / 3.4 gpm (2) 18 l/min / 4.8 gpm (4)	1500 bar / 22,000 psi	107x60 mm / 4.2x2.4"
18.040-NB-1	3/8" NPT	10 l/min / 2.6 gpm (2) 13 l/min / 3.4 gpm (4)	1000 bar / 14,500 psi	107x60 mm / 4.2x2.4"
18.040-MB-2	M26 x 1.5	13 l/min / 3.4 gpm (2) 18 l/min / 4.8 gpm (4)	1500 bar / 22,000 psi	107x60 mm / 4.2x2.4"
18.040-C-2	1/2" BSPP	13 l/min / 3.4 gpm (2) 18 l/min / 4.8 gpm (4)	1500 bar / 22,000 psi	107x60 mm / 4.2x2.4"
18.040-UBL-2	9/16" UNF LH	13 l/min / 3.4 gpm (2) 18 l/min / 4.8 gpm (4)	1500 bar / 22,000 psi	107x60 mm / 4.2x2.4"

