

## Datenblatt JetCam 20



Haspel mit:	1/2" Anschluss mit BSP Innengewinde
	Trommelstopper mit Führungslöchern
	Handkurbel zur Schlauchaufwicklung
	Gummistopper
Steuergerät mit:	Schutzklasse IP64
	Lichtregelung
	Batterieanzeige
	Ortungsfunktion 512Hz (optional)
Zubehörtasche mit:	Netzanschluss Kabel 2m (230 V AC, 15 V DC)
	BNC-Kabel 50 Ohm RG58C/U
	2x Innensechskantschlüssel
Gewicht (Brutto)	ca. 25,7 kg, (inkl. Monitor & DVR)
Maße	L/B/H 37 x 45 x 48,5 cm

**Akku**

Spannung:	11,1V DC
Ladespannung:	15V DC
Leistung:	5200 mAh (für ca. 2,5 Arbeitsstunden)
Ladezeit:	Ca. 4 Stunden

**Mögliche Gefahren**

Lithium-Ionen-Batterien sind gasdicht verschlossen und unschädlich, sofern bei Gebrauch und Handhabung die Herstellervorschriften eingehalten werden.

Art.Nr.: 10111255

**Warnung**

Niemals Ladegeräte verwenden, die nicht für den Batterietyp vorgesehen sind!

Nicht kurzschließen. Nicht mechanisch beschädigen (anstechen, deformieren, zerlegen, etc. ). Nicht über die zulässige Temperatur erhitzen oder verbrennen. Batterien von kleinen Kindern fernhalten. Batterien stets trocken und kühl lagern.

**Bitte Sicherheitsinformationen beachten!**

**KK32 4.0 Kamerakopf inkl. Mugel:**

Für Nennweite:	DN 40 - 300
Bogengängig ab:	DN 50
Gehäuse:	Edelstahl. d=32,5mm, l=57mm
Auflösung:	560 TV Linien
Optik:	Weitwinkel 145°
Beleuchtung:	9 Hochleistungs-LEDs
Schärfe:	Ab ca. 25mm bis ∞
Lagertemperatur:	Ca. -30 bis + 60°C <b>Lagerung nur im Innenbereich</b>
TV-System:	PAL

**Lenkstück, 6er-Düse ENZ, schraubbar**

Flexibles Schlauchstück bestehend aus:

- Lenkdüse 1,3 mm M4
- Hochdruckschlauch ca. 35 cm
- Durchsatz ca. 40-60 l/min bei 100-150 bar
- Komplett konfektioniert
- Kamerakopfseitig mit Stecksystem
- Ohne Kamerakopf

6er Reinigungsdüse

6x Reinigungsdüsen 1,1 und 1,2 mm M4, welche den Vorschub leisten. Abstrahlwinkel ca. 25°

Bedüsung:

- NW 10 (3/8") 30m**
- Lenkdüse: 1,3mm
- Reinigungsdüse: 1,1mm

HD-Schlauch

Oberflächengehärteter, hoch abriebfester Hochdruckschlauch, elektrisch konfektioniert

NW 10 (3/8") 30m