



**JetCam® 20**

**JetCam® 40 Pro**

**JetCam® 4.0**

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| <b>Haspel</b>                         | Aluhaspel mit Edelstahltrommel   | Haspel und Trommel aus Edelstahl  | Robuste High-End-Aluhaspel mit Edelstahltrommel, Steuergerät und Akku steckbar, schleifringlos  |
| <b>Wasseranschluss</b>                | 1/2" Anschluss mit BSP Innengewinde und Manometer  | 1/2" Anschluss mit BSP Innengewinde, Kugelhahn und Manometer  | 1/2" Anschluss mit BSP Innengewinde, Kugelhahn und Manometer  |
| <b>Aufwicklung</b>                    | Praktische Handkurbel  | Praktische Handkurbel   | Handkurbel inkl. Getriebeübersetzung und Abrollbremse   |
| <b>Komfort und Mobilität</b>          | Massive Gummistopper für robusten Stand, Tragegurt, Halter für Kamerakopf, Trommelstopper, mitgelieferte Zubehörtasche | Gleitschienen für einfacheres Be- und Entladen, geländegängige Luftreifen, Halter für Kamerakopf, Trommelstopper, Zubehörtasche an der Haspel | Gleitschienen und Tragegriffe für einfacheres Be- und Entladen, geländegängige Luftreifen, Halter für Kamerakopf, Trommelstopper, Zubehörtasche an der Haspel |
| <b>Video-Ausgang</b>                  | Ja. Kabelgebunden.   | Ja. Kabelgebunden.  | Videoübertragung via WLAN. Kabellos.  |
| <b>Monitoranschluss</b>               | Ja. Kabelgebunden.   | Ja. Kabelgebunden.  | Videoübertragung via WLAN. Kabellos.  |
| <b>Ortung 512 Hz</b>                  | Optional   | Optional  | Inklusive   |
| <b>Einschreibung und Aufzeichnung</b> | Optional   | Optional  | Inklusive   |
| <b>Meterzähler</b>                    | Nein   | Standard Meterzähler  | Normgerechter Meterzähler   |
| <b>WLAN-Fähig</b>                     | Nein   | Nein  | Ja  |
| <b>Lithium-Ionen Akku</b>             |  |   |   |
| <b>Betriebszeit</b>                   | 2,5 Stunden  | 2,5 Stunden   | 11 Stunden  |
| <b>Laden während Betrieb</b>          | Ja   | Ja  | Laden nur im Ruhezustand  |
| <b>Ladezeit</b>                       | Ca. 3-4 Stunden (0% - 100%)  | Ca. 3-4 Stunden (0% - 100%)   | Ca. 7 Stunden (0% - 100%)   |
| <b>Maße</b>                           |  |   |   |
| <b>Gewicht (ohne Wasser)</b>          | 25 kg (3/8" Schlauch)  | 45 kg (3/8") - 47,5 kg (1/2")   | 52 kg (3/8") - 54,5 kg (1/2")   |
| <b>Eingefahren (L/B/H)</b>            | 37 x 45 x 48,5 cm  | 59 x 59 x 62 cm   | 54 x 49 x 70 cm   |
| <b>Ausgefahren (L/B/H)</b>            | xxx  | 59 x 59 x 114 cm  | 54 x 49 x 104 cm  |
| <b>Schlauch</b>                       |  |   |   |
| <b>Standardlänge und Durchmesser</b>  | 30 m 3/8"  | 60 m 3/8" oder 1/2"   | 60 m 3/8" oder 1/2"   |
| <b>Verlängerbar mit 20 m 1/2"</b>     | Nein   | Ja  | Ja  |
| <b>Düsen</b>                          |  |   |   |
| <b>Standarddüse inkl.</b>             | 6-strahlige Reinigungsdüse   | 6-strahlige Reinigungsdüse  | 6-strahlige Reinigungsdüse  |
| <b>Rotationsdüse optional</b>         | Ja   | Ja  | Ja  |
| <b>Vorstrahldüse optional</b>         | Ja   | Ja  | Ja  |
| <b>Wechseldüsen optional</b>          | Nein   | Ja für 1/2"   | Ja für 1/2"   |
| <b>Betriebsdruck der Anlage</b>       | 100-150 bar  | 100-150 bar   | 100-150 bar   |
| <b>Monitor</b>                        |  |   |   |
| <b>M-200</b>                          | Ja   | Ja  | Nein. Livebild über Tablet, Smartphone oder Laptop  |
| <b>M-300</b>                          | Ja   | Ja  | Nein. Livebild über Tablet, Smartphone oder Laptop  |